

SOGECLOR®

DICLORO CHOQUE

La mejor forma de obtener rápidamente concentraciones activas de cloro en el agua de la piscina con un producto granulado. Su fácil y rápida disolución lo hacen ideal para tratamientos de choque, arranques de temporada y tratamiento de mantenimiento. Las propiedades intrínsecas de su composición lo hacen óptimo para estos usos.

PARÁMETRO	VALOR
Principio Activo	Trocloseno sódico
Estado físico	Sólido
Color	Blanco
Densidad	1,0 g/L
Solubilidad	235-240g/L
pH	6-7



Ventajas de uso:

- Molécula dihidratada muy soluble.
- Fácil de utilizar y dosificar.
- Ideal como cloro de Choque.
- Capacidad estabilizadora del cloro.
- pH neutro. No produce modificaciones de pH.
- Adaptado a cualquier sistema de filtración.
- Básico en los tratamientos del mantenimiento del agua.
- Compatible con otros sistemas de tratamiento de desinfección.
- Estable frente a la degradación de la radiación U.V. (sol).
- El Dicloro, al contener en su formulación un estabilizante, evita que el producto se evapore y la piscina se quede sin desinfectante rápidamente.

Modo de empleo:

- **Tratamiento de choque:**
Adicionar 20 a 25 g de producto por cada m³ de agua. Homogeneizar el producto en la masa del agua por recirculación. Transcurridas unas horas comenzar periodos alternativos de filtración y contra lavado del filtro, ajustando periódicamente los valores de pH y un nivel de cloro libre de 0.6 a 1.5 ppm.
- **Tratamiento inicial:**
10-20g por m³ de agua.
- **Tratamiento de mantenimiento:**
Con el pH del agua ajustado, añadir diariamente de 3 a 5 g de producto por cada m³ de agua.

FORMATO (Kg)	CÓDIGO	EAN	UD/CAJA	CAJAS/PALET
1	20013	9501728468178	6	
5	20010	9501417759464	4	30
10	20012	9501593345918	1	64
25	20011	9501578245479	1	27

SOGEAQUA, SL

POL. IND. LA ISLA C/ MINERVA, 10. 41703 DOS HERMANAS (SEVILLA). TLFN. 955 23 16 96. Noviembre, 2021.