

SOGECLOR®

**FLOCULANTE
TABLETAS**



MODO DE EMPLEO:

Ajustar el pH del agua de la piscina, situándolo entre 7,2 y 7,6. Introducir preferiblemente en los skimmers o en el filtro de la depuradora una TABLETA 200 GRS. DE FLOCULANTE por cada 25 m³ de agua aprox. manteniendo la depuradora en funcionamiento su tiempo habitual. Reponer las tabletas cuando éstas se hayan disuelto totalmente. No modifica los valores de pH.

TRATAMIENTO DE CHOQUE

Para casos de gran cantidad de materia en suspensión en el agua de la piscina, se recomienda la utilización de SOGECLOR FLOCULANTE LIQUIDO, añadiendo 2 litros de producto por cada 100 m³ de agua.

COMPOSICIÓN: Sulfato de aluminio 97% (CAS: 10043-01-3) y excipientes c.s.p. 100%

Nº UFI: AM00-F0C2-X00A-FAHJ



ERPM: SOGEAQUA SL. POL. IND. LA ISLA. C/ MINERVA. 10. 41703 DOS HERMANAS (SEVILLA). CIF: B16941221 TLFN: 955 23 16 96 pmoreno@sogeaqua.com ROESBA: 1244-AND-800

Eye Dam. 1: H318 - Provoca lesiones oculares graves. P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. P102 Mantener fuera del alcance de los niños. P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGIA / médico. P501 Eliminar el contenido/el recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su municipio. EN CASO DE ACCIDENTE CONSULTAR AL SERVICIO MÉDICO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA Tel.: 00 34 91 562 04 20 ANTES DE USAR EL PRODUCTO LEASE LA ETIQUETA

NO SYMBOL

NO SYMBOL

PELIGRO

SOGECLOR®

**FLOCULANTE
TABLETAS**



MODO DE EMPLEO:

Ajustar el pH del agua de la piscina, situándolo entre 7,2 y 7,6. Introducir preferiblemente en los skimmers o en el filtro de la depuradora una TABLETA 200 GRS. DE FLOCULANTE por cada 25 m³ de agua aprox. manteniendo la depuradora en funcionamiento su tiempo habitual. Reponer las tabletas cuando éstas se hayan disuelto totalmente. No modifica los valores de pH.

TRATAMIENTO DE CHOQUE

Para casos de gran cantidad de materia en suspensión en el agua de la piscina, se recomienda la utilización de SOGECLOR FLOCULANTE LIQUIDO, añadiendo 2 litros de producto por cada 100 m³ de agua.

COMPOSICIÓN: Sulfato de aluminio 97% (CAS: 10043-01-3) y excipientes c.s.p. 100%

Nº UFI: AM00-F0C2-X00A-FAHJ



ERPM: SOGEAQUA SL. POL. IND. LA ISLA. C/ MINERVA. 10. 41703 DOS HERMANAS (SEVILLA). CIF: B16941221 TLFN: 955 23 16 96 pmoreno@sogeaqua.com ROESBA: 1244-AND-800

Eye Dam. 1: H318 - Provoca lesiones oculares graves. P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. P102 Mantener fuera del alcance de los niños. P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGIA / médico. P501 Eliminar el contenido/el recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su municipio. EN CASO DE ACCIDENTE CONSULTAR AL SERVICIO MÉDICO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA Tel.: 00 34 91 562 04 20 ANTES DE USAR EL PRODUCTO LEASE LA ETIQUETA

NO SYMBOL

NO SYMBOL

PELIGRO