

SOGECLOR®



9 507396 1762495

FLOCULANTE LIQUIDO



PROPIEDADES: FLOCULANTE CLARIFICADOR PARA AGUA DE PISCINAS

Compatible con cualquier producto que se utilice en el tratamiento del agua de la piscina. No modifica el pH del agua

MODO DE EMPLEO

El floculante líquido se puede aplicar de tres formas, manualmente, en el filtro o con bomba dosificadora.

DIRECTAMENTE EN LA PISCINA: Estando desconectado el equipo de filtración de la piscina y asegurarse de que la piscina no se utilice, añada 100 mL de floculante líquido por cada 10 m³ de agua sobre la superficie del agua de la piscina equitativa. Deberá aspirar el fondo de la piscina después de 4 a 6 horas. Para resultados óptimos deberá realizar esta operación de dos en dos semanas.

A TRAVÉS DEL FILTRO: Añada 1 L de floculante líquido al filtro. Después de dos renovaciones completas del agua de la piscina, deberá lavar el filtro.

POR BOMBA DOSIFICADORA: EN piscinas con niveles altos de utilización, deberá aplicar el producto por bomba dosificadora. Recomendamos la aplicación de 5 a 20 mL de floculante líquido por cada 10 m³ de agua de la piscina, todos los días.

COMPOSICIÓN:

15-25% Sulfato hidróxido cloruro de aluminio (CAS: 39290-78-3)

Nº UFI: XQ00-Y01G-700T-3P3M



ERPM: SOGEAQUA SL. POL. IND. LA ISLA. C/ MINERVA, 10. 41703 DOS HERMANAS (SEVILLA). CIF: B16941221 TLFN: 955 23 16 96 pmoreno@sogeaqua.com ROESBA: 1244-AND-800

PELIGRO

5 L

UN3264

Eye Dam. 1: H318 - Provoca lesiones oculares graves. Met. Corr. 1: H290 - Puede ser corrosivo para los metales. P261 Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. P264 Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación. P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico. P406 Almacenar en un recipiente resistente a la corrosión / en un recipiente con revestimiento interior resistente. Sustancias que contribuyen a la clasificación: Sulfato hidróxido cloruro de aluminio (CAS 39290-78-3) No Ingerir. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono 91 562 04 20.

NO SYMBOL

NO SYMBOL

SOGECLOR®



9 507631 1175646

FLOCULANTE LIQUIDO



PROPIEDADES: FLOCULANTE CLARIFICADOR PARA AGUA DE PISCINAS

Compatible con cualquier producto que se utilice en el tratamiento del agua de la piscina. No modifica el pH del agua

MODO DE EMPLEO

El floculante líquido se puede aplicar de tres formas, manualmente, en el filtro o con bomba dosificadora.

DIRECTAMENTE EN LA PISCINA: Estando desconectado el equipo de filtración de la piscina y asegurarse de que la piscina no se utilice, añada 100 mL de floculante líquido por cada 10 m³ de agua sobre la superficie del agua de la piscina equitativa. Deberá aspirar el fondo de la piscina después de 4 a 6 horas. Para resultados óptimos deberá realizar esta operación de dos en dos semanas.

A TRAVÉS DEL FILTRO: Añada 1 L de floculante líquido al filtro. Después de dos renovaciones completas del agua de la piscina, deberá lavar el filtro.

POR BOMBA DOSIFICADORA: EN piscinas con niveles altos de utilización, deberá aplicar el producto por bomba dosificadora. Recomendamos la aplicación de 5 a 20 mL de floculante líquido por cada 10 m³ de agua de la piscina, todos los días.

COMPOSICIÓN: 15-25% Sulfato hidróxido cloruro de aluminio (CAS: 39290-78-3)

Nº UFI: XQ00-Y01G-700T-3P3M



ERPM: SOGEAQUA SL. POL. IND. LA ISLA. C/ MINERVA, 10. 41703 DOS HERMANAS (SEVILLA). CIF: B16941221 TLFN: 955 23 16 96 pmoreno@sogeaqua.com ROESBA: 1244-AND-800

PELIGRO

20 L

UN3264

Eye Dam. 1: H318 - Provoca lesiones oculares graves. Met. Corr. 1: H290 - Puede ser corrosivo para los metales. P261 Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. P264 Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación. P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico. P406 Almacenar en un recipiente resistente a la corrosión / en un recipiente con revestimiento interior resistente. Sustancias que contribuyen a la clasificación: Sulfato hidróxido cloruro de aluminio (CAS 39290-78-3) No Ingerir. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono 91 562 04 20.

NO SYMBOL

NO SYMBOL